


桌面型双面证卡打印机

S18



前端



顶部



后端

飒瑞

SEAORY S

体型轻巧，证卡打印可靠简单

采用高解析度热升华彩色打印技术
更好的卡片连续印刷能力，省时省力
操作界面设计直观，轻松上手
体型轻巧，维护方便
打印过程噪音低
高打印速度引擎

产品特点

机器小巧轻便
双面打印
高清彩色打印
手动单张进卡
自动批量进卡

适配色带


全格彩色带：YMCKO，100面/卷；YMCKO，300面/卷；YMCKOK，240面/卷
半格彩色带：1/2 ymckO，450面/卷；1/2 ymckOKO，250面/卷
黑色带：100m×60mm，200m×60mm
单色带（金、银、白、红、蓝）：100m×60mm
覆膜黑色带：KO，500面/卷
UV紫外光安全色带：100m×60mm

多功能选配模块，支持各种卡片印刷

双界面芯片卡读写模块
非接触式ID卡读写模块
UHF芯片卡读写模块
磁条卡读写模块



采用热升华打印的照片品质输出



iCARDE制卡软件
支持Windows 7/8/10/11,
Windows Server 2008/2012/2016
更多信息与软件下载，请浏览：
<https://www.seaoryprinter.cn/support/>

专业打印软件

技术参数

©Seaory.版权所有。相关数据非为合同约定。相关信息、规范和产品图片可能会修改，恕不预先通知。V1.0.0.251028-02-CHN

产品名称	S18/桌面型双面证卡打印机
产品规格	383 × 174 × 208 (mm) , 6.8Kg (不含进卡槽和出卡槽)
接口	USB+以太网
进卡槽容量	100张
出卡槽容量	50张
打印速度	单色：单面3-5秒/张，双面7-12秒/张；彩色：单面20秒/张，双面42秒/张
适配卡片材质	PVC、复合PVC等
电源	AC 100~240V, 50/60 Hz, DC 24-25.5V, 2.7 A
打印面积	ISO CR80 (53.98mm × 85.60mm) 边到边打印
分辨率	300dpi × 300dpi、300dpi × 600dpi、300dpi × 1200dpi
内存	128MB
打印原理	染料热升华直印式
适应卡片厚度	0.3-1.05mm
LCM显示屏	中文8字符/行，共2行；英文16字符/行，共4行；支持多语种
软件	驱动程序：支持操作系统有Windows XP/7/8/10/11, Windows Server 2003/2008/2012/2016, Linux, Mac OS, 支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS等国产操作系统 开发包：支持操作系统有Windows XP/7/8/10/11, Windows Server 2003/2008/2012/2016, Linux, Android; 支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS等国产操作系统 制卡软件：爱卡易 (iCARDE) 卡片设计软件，支持操作系统有Windows XP/7/8/10/11
保修期	非人为损坏，证卡机保修2年，打印头1年内免费更换1个
操作环境	1、标准工作环境：15℃-30℃ (59-86°F) , 20%-65%不冷凝 2、最低/最高工作环境：0℃ (32°F) /40℃ (104°F) , 20%-65%不冷凝
存储环境	温度：-5℃-70℃ (23-158°F) , 20%至70%不冷凝通风环境

